



Eigengewicht 2.970 kg

ABMESSUNGEN

| | |
|---------------------------|------------|
| Arbeitshöhe max. | 11,20 mtr. |
| Platthöhe max. | 9,20 mtr. |
| Seitliche Reichweite max. | 3,00 mtr. |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Platthgröße | 0,69 mtr. x 0,93 mtr. |
| Gesamtbreite | 1,00 mtr. |
| Länge (Standard-Platth) | 2,62 mtr. |
| Bauhöhe | 1,99 mtr. |
| Bodenfreiheit (Mitte) | 0,07 m |
| Radstand | 1,22 mtr. |

LEISTUNG

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tragfähigkeit | 200 kg |
| Platthschwnekbereich | 120 ° |
| Vertikaler Korbbarm-Schwnekbereich | 120 ° |
| Schwnekbereich des Oberwagens | 345 ° |
| Fahrgeschwindigkeit – eingefahren | 4,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren | 0,75 km/h |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Wenderadius innen | 0,5 mtr. |
| Wenderadius außen | 1,80 mtr. |
| Steuerung | 24 V DC |
| Reifen (Vollgummi, nicht markierend) | 381 mm x 127 mm |

ANTRIEB

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Antriebsart Batteriekapazität | 24 V – 240 Ah |
| Hydrauliktankinhalt | 12 Liter |

